

Esztergagép DMG Twin 42

CNC forgácsolási és marási központ

Géptípus:	Dmg Twin 42
Vezérlés:	Siemens Sinumerik 840 D
Az építés éve:	2002
Rendelkezésre áll:	sofort / now

Id 14903



Műszaki adatok

Orsóorrok közti távolság: [mm]	580
Max. forgácsolási hossz: [mm]	650
Forgácsolási átmérő: [mm]	100
Max. forgácsolási Ø a gépágy felett: [mm]	145
Orsófurat: [mm]	45

Fő orsó

Fordulatszám-tartomány: [1/min.]	35 - 7.000
Hajtóteljesítmény: [kW]	25
Forgatónyomaték: [Nm]	200

C-tengely

Ellenorsó

Fordulatszám-tartomány: [1/min.]	35 - 7.000
Forgatónyomaték: [Nm]	200
Orsófurat: [mm]	42

C-tengely

Műveleti útvonalak:

Felszereltségi jellemzők

cooling system

paper band filter

Forgácscsállító

Forgácsöblítő pisztoly

Elektromos kézikerék

Be-u. Entladeeinrichtung (Handhabungssystem)
Fabr. Pneumotec / Loading and unloading device (handling system) make Pneumotec

Olajköd-elszívás

Ellenorsó überholt

Rúdtagoló tartály ILS-TBL

X-tengely: [mm] 300 / 180 / 175 (X3 Gegenspindel / Sub spindle)

Y-tengely: [+/- mm] + / - 40

Z-tengely: [mm] 650 / 650 / 670 (Z3 Gegenspindel / Sub spindle)

Gyorsmenet: (X/Y/Z) [m/min.] 30 / 15 / 30

Késváltók száma: 2

Szerszám-helyek: 12 + 12

meghajtott szerszámok 12 + 12

Szerszám-felvétel: VDI 25

Meghajtott szerszámok fordulatszáma 4.000

Forgatónyomaték: [Nm] 20


Nyeregszeg

Teljesítmény-igény: [KW] 65 kVA

Géptömeg: [kg] 10.400

Helyigény (HxSzxM): [m] 6,15 x 2,46 x 2,63

Képek



KAPCSOLAT Tel: +49 (0) 611 5101990 E-mail: info@stenzel.de